

HDC XX6A01 MOXXXXX-1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Исполнение	
Номер для заказа	2003821000
Тип	HDC XX6A01 MOXXXXX-1000
GTIN (EAN)	4050118521887
Кол.	1 Шт.

HDC XX6A01 MOXXXXX-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,001 g
-------------	---------

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические характеристики кабеля

Галогены	Нет	
Длина кабеля	10 м	
Изоляция	вспененный	
Материал оболочки	Radox EM 104	
Наружный диаметр	8.1 mm ± 0.5	
Наружный диаметр	Диаметр	8,1 мм
	Знаки	±
	Допуск	0,5
Цвет оболочки	синий	
Цветовая кодировка	белый/оранжевый, оранжевый, белый/зеленый, зеленый, белый / коричневый, коричневый, белый/синий, синий	
Экранированный	Да	

Общие данные

Версия с противоположной стороны	откр.	Версия со стороны модуля	Штекер
Длина кабеля	10 м	Категория	Cat. 6A
Кодировка	X	Номинальное напряжение	50 V
Номинальный ток	0,5 A	Поверхность контакта	Au (золото)
Прочность изоляции	≥ 10 ⁸ Ω	Скорость передачи	10 Гбит/с
Степень загрязнения	2	Тип	Штифт

Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
--------------------	----------------------