

**HDC XX6A02 MOXXXXX-0100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение       |                            |
| Номер для заказа | <a href="#">2003830100</a> |
| Тип              | HDC XX6A02 MOXXXXX-0100    |
| GTIN (EAN)       | 4050118522365              |
| Кол.             | 1 Шт.                      |

## HDC XX6A02 MOXXXXX-0100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 0,001 g |
|-------------|---------|

## Температуры

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Предельная температура | -30 °C ... 90 °C |
|------------------------|------------------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Технические характеристики кабеля

|                    |                                                                                                        |        |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Галогены           | без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-1                                                     |        |  |
| Длина кабеля       | 1 м                                                                                                    |        |  |
| Изоляция           | РЕ, вспененный                                                                                         |        |  |
| Материал оболочки  | Полиуретан                                                                                             |        |  |
| Наружный диаметр   | 6.4 mm ± 0.3                                                                                           |        |  |
| Наружный диаметр   | Диаметр                                                                                                | 6,4 мм |  |
|                    | Знаки                                                                                                  | ±      |  |
|                    | Допуск                                                                                                 | 0,3    |  |
| Цвет оболочки      | зеленый                                                                                                |        |  |
| Цветовая кодировка | белый/оранжевый, оранжевый, белый/зеленый, зеленый, белый / коричневый, коричневый, белый/синий, синий |        |  |
| Экранированный     | Да                                                                                                     |        |  |

## Общие данные

|                                  |             |                          |                     |
|----------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| Версия с противоположной стороны | откр.       | Версия со стороны модуля | Штекер              |
| Длина кабеля                     | 1 м         | Категория                | Cat. 6A             |
| Кодировка                        | X           | Количество полюсов       | 8                   |
| Номинальное напряжение           | 50 V        | Номинальный ток          | 0,5 A               |
| Поверхность контакта             | Au (золото) | Прочность изоляции       | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω |
| Скорость передачи                | 10 Гбит/с   | Степень загрязнения      | 2                   |
| Тип                              | Штифт       | Циклы коммутации         | ≥ 100               |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-07 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a> |
|--------------------|----------------------|