

**HDC XX6A02 FOXXXXX-1200****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение       |                            |
| Номер для заказа | <a href="#">2003861200</a> |
| Тип              | HDC XX6A02 FOXXXXX-1200    |
| GTIN (EAN)       | 4050118577051              |
| Кол.             | 1 Шт.                      |

**HDC XX6A02 FOXXXXX-1200****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 0,001 g |
|-------------|---------|

**Температуры**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Предельная температура | -30 °C ... 90 °C |
|------------------------|------------------|

**Экологическое соответствие изделия**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Технические характеристики кабеля**

|              |      |
|--------------|------|
| Длина кабеля | 12 м |
|--------------|------|

**Общие данные**

|                                  |             |                          |                    |
|----------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| Версия с противоположной стороны | откр.       | Версия со стороны модуля | Гнездо             |
| Длина кабеля                     | 12 м        | Категория                | Cat. 6A            |
| Кодировка                        | X           | Количество полюсов       | 8                  |
| Номинальное напряжение           | 50 V        | Номинальный ток          | 0,5 A              |
| Поверхность контакта             | Au (золото) | Прочность изоляции       | $\geq 10^8 \Omega$ |
| Скорость передачи                | 10 Гбит/с   | Степень загрязнения      | 2                  |
| Циклы коммутации                 | $\geq 100$  |                          |                    |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-07 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a> |
|--------------------|----------------------|