


**HDC XX5E02 MOXXXXX-4000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kompakt**

Das neuartige 2-polige Busmodul ist besonders kompakt und kann Megabit- und Gigabit Dateneinsätze aufnehmen. Es ermöglicht die Übertragung von zwei GigaBit Cat-6A (10 GBit) Leitungen in einem Modul.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung |                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2003904000</a> |
| Typ        | HDC XX5E02 MOXXXXX-4000    |
| GTIN (EAN) | 4050118523225              |
| VPE        | 1 Stück                    |

## HDC XX5E02 MOXXXXX-4000

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |
|--------------|---------|
| Nettogewicht | 0,001 g |
|--------------|---------|

## Temperaturen

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Grenztemperatur | -40 °C ... 90 °C |
|-----------------|------------------|

## Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Allgemeine Daten

|                       |           |                       |                    |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| Ausführung Gegenseite | offen     | Ausführung Modulseite | Stift              |
| Codierung             | D         | Isolationswiderstand  | $\geq 10^8 \Omega$ |
| Kabellänge            | 40 m      | Kategorie             | Cat. 5e            |
| Kontaktfläche         | Au (Gold) | Nennspannung          | 250 V              |
| Nennstrom             | 4 A       | Typ                   | Stift              |
| Verschmutzungsgrad    | 2         | Übertragungsrate      | 100 MBit/s         |

## Technische Daten Kabel

|                  |                          |         |  |
|------------------|--------------------------|---------|--|
| Außendurchmesser | 7.25 mm ± 0.3            |         |  |
| Außendurchmesser | Durchmesser              | 7,25 mm |  |
|                  | Vorzeichen               | ±       |  |
|                  | Toleranz                 | 0,3     |  |
| Farbcodierung    | weiß, gelb, blau, orange |         |  |
| Geschirmt        | Ja                       |         |  |
| Halogene         | Ja                       |         |  |
| Kabellänge       | 40 m                     |         |  |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-07 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a> |
|-------------------|----------------------|

## HDC XX5E02 MOXXXXX-4000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

|        |     |
|--------|-----|
|        | M12 |
| yellow | 1   |
| white  | 2   |
| orange | 3   |
| blue   | 4   |