


**HDC XX5E02 MOXXXXX-4000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kompaktowe**

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Wykonanie  |                            |
| Nr zam.    | <a href="#">2003904000</a> |
| Typ        | HDC XX5E02 MOXXXXX-4000    |
| GTIN (EAN) | 4050118523225              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |

## HDC XX5E02 MOXXXXX-4000

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 0,001 g

## Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 90 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Specyfikacje techniczne kabla

|                     |                                       |  |         |
|---------------------|---------------------------------------|--|---------|
| Długość kabla       | 40 m                                  |  |         |
| Ekranowane          | Tak                                   |  |         |
| Halogenki           | Tak                                   |  |         |
| Kodowanie kolorami  | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |  |         |
| Średnica zewnętrzna | Średnica                              |  | 7,25 mm |
|                     | Znaki                                 |  | ±       |
|                     | Tolerancja                            |  | 0,3     |
| Średnica zewnętrzna | 7.25 mm ± 0.3                         |  |         |

## Dane ogólne

|                          |               |                             |                    |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| Długość kabla            | 40 m          | Kategoria                   | Cat. 5e            |
| Powierzchnia styku       | Au (złoto)    | Prąd znamionowy             | 4 A                |
| Stopień zanieczyszczenia | 2             | Szybkość przesyłania danych | 100 MBit/s         |
| Typ                      | złącze męskie | Wersja przeciwna            | otwarte            |
| Wersja strony modułu     | Męskie        | Wytrzymałość izolacji       | $\geq 10^8 \Omega$ |
| kodowanie                | D             | napięcie znamionowe         | 250 V              |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-07 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)

## HDC XX5E02 MOXXXXX-4000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

|        |     |
|--------|-----|
|        | M12 |
| yellow | 1   |
| white  | 2   |
| orange | 3   |
| blue   | 4   |