

**HDC XX5E01 FOXXXXX-2000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение       |                            |
| Номер для заказа | <a href="#">2003922000</a> |
| Тип              | HDC XX5E01 FOXXXXX-2000    |
| GTIN (EAN)       | 4050118521771              |
| Кол.             | 1 Шт.                      |

## HDC XX5E01 FOXXXXX-2000

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|         |        |             |         |
|---------|--------|-------------|---------|
| Диаметр | 6,5 мм | Масса нетто | 0,001 g |
|---------|--------|-------------|---------|

## Температуры

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Предельная температура | -30 °C ... 90 °C |
|------------------------|------------------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Технические характеристики кабеля

|                    |                                 |        |
|--------------------|---------------------------------|--------|
| Галогены           | Нет                             |        |
| Длина кабеля       | 20 м                            |        |
| Изоляция           | PE                              |        |
| Материал оболочки  | Полиуретан                      |        |
| Наружный диаметр   | 6.5 mm ± 0.2                    |        |
| Наружный диаметр   | Диаметр                         | 6,5 мм |
|                    | Знаки                           | ±      |
|                    | Допуск                          | 0,2    |
| Цвет оболочки      | зеленый                         |        |
| Цветовая кодировка | белый, желтый, синий, оранжевый |        |
| Экранированный     | Да                              |        |

## Общие данные

|                                  |             |                          |                     |
|----------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| Версия с противоположной стороны | откр.       | Версия со стороны модуля | Гнездо              |
| Длина кабеля                     | 20 м        | Категория                | Cat. 5e             |
| Кодировка                        | D           | Количество полюсов       | 4                   |
| Номинальное напряжение           | 250 V       | Номинальный ток          | 4 A                 |
| Поверхность контакта             | Au (золото) | Прочность изоляции       | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω |
| Скорость передачи                | 100 Мбит/с  | Степень загрязнения      | 2                   |
| Тип                              | Гнездо      | Циклы коммутации         | ≥ 100               |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-07 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a> |
|--------------------|----------------------|