


**HDC XX5E02 FOXXXXX-0800****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kompaktowe**

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Wykonanie  |                            |
| Nr zam.    | <a href="#">2003930800</a> |
| Typ        | HDC XX5E02 FOXXXXX-0800    |
| GTIN (EAN) | 4050118523027              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |

## HDC XX5E02 FOXXXXX-0800

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |         |
|------------|---------|
| Masa netto | 0,001 g |
|------------|---------|

## Temperatury

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 90 °C |
|-----------------------|------------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Specyfikacje techniczne kabla

|                     |                                       |         |  |
|---------------------|---------------------------------------|---------|--|
| Długość kabla       | 8 m                                   |         |  |
| Ekranowane          | Tak                                   |         |  |
| Halogenki           | Tak                                   |         |  |
| Kodowanie kolorami  | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |         |  |
| Średnica zewnętrzna | Średnica                              | 7,25 mm |  |
|                     | Znaki                                 | ±       |  |
|                     | Tolerancja                            | 0,3     |  |
| Średnica zewnętrzna | 7.25 mm ± 0.3                         |         |  |

## Dane ogólne

|                          |                |                             |                    |
|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|
| Długość kabla            | 8 m            | Kategoria                   | Cat. 5e            |
| Powierzchnia styku       | Au (złoto)     | Prąd znamionowy             | 4 A                |
| Stopień zanieczyszczenia | 2              | Szybkość przesyłania danych | 100 MBit/s         |
| Typ                      | złącze żeńskie | Wersja przeciwna            | otwarte            |
| Wersja strony modułu     | Żeńskie        | Wytrzymałość izolacji       | $\geq 10^8 \Omega$ |
| kodowanie                | D              | napięcie znamionowe         | 250 V              |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-07 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a> |
|-----------------|----------------------|