

**ELS 8/20 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**ELS**

ELS to specjalne bezklejowe etykiety do oznaczników kabli WKM lub grupowych oprawek sztyldu. Matowy, cienki ale odporny na ścieranie poliestr pozwala na bardzo dobre opisywanie i zapewnia doskonałą czytelność. W połączeniu z hydrofobowymi tulejami WKM, rozwiązanie to pozwala na wykonywanie oznaczeń kabli o bardzo dużej odporności na trudne warunki środowiskowe.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | ELS, Oznaczniki wkładane, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, biały |
| Nr zam.               | <a href="#">2005180000</a>                                                                        |
| Typ                   | ELS 8/20 MM WS                                                                                    |
| GTIN (EAN)            | 4050118389968                                                                                     |
| Ilość                 | 3 000 Szt.                                                                                        |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>                                             |

Data sporządzenia 20 marca 2021 19:05:07 CET

## ELS 8/20 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 0,14 mm    | Głębokość (cale) | 0,006 inch |
| Masa netto       | 0,048 g    | Szerokość        | 8 mm       |
| Szerokość (cale) | 0,315 inch | Wysokość         | 20 mm      |
| Wysokość (cale)  | 0,787 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...150 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                    |              |                                   |               |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| Barwny                             | biały        | Halogenki                         | Nie           |
| Ilość na rolkę                     | 3 000        | Klasa palności wg UL 94           | HB            |
| Szerokość                          | 8 mm         | Wykonanie                         | bezhalogenowy |
| Zakres temperatury stosowania      | -40...150 °C | tworzywo                          | poliester     |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 150 °C       | zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C        |

## Markery przewodów i kabli

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                     |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

**ELS 8/20 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

