

**TM-I 20 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Niezawodność procesu: TM-I**

Tabliczki nasadzane TM-I posiadają wypustkę prowadzącą, która pozwalającą na łatwe wsuwanie do przezroczystych tulei typu TM. Tabliczka znajduje się na miejscu, wypustka zostaje odłamana w przygotowanym do tego miejscu. Zmontowane tuleje można następnie wsunąć na przewody. Korzyści: możliwość efektywnego wstępnego przygotowywania dużych ilości w jednym kroku.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | TM-I, Oznaczniki wkładane, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, biały |
| Nr zam.               | <a href="#">2005490000</a>                                                                         |
| Typ                   | TM-I 20 MM WS                                                                                      |
| GTIN (EAN)            | 4050118390087                                                                                      |
| Ilość                 | 2 000 Szt.                                                                                         |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>                                              |

Data sporządzenia 20 marca 2021 19:07:23 CET

**TM-I 20 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |           |       |
|------------------|------------|-----------|-------|
| Masa netto       | 0,181 g    | Szerokość | 4 mm  |
| Szerokość (cale) | 0,157 inch | Wysokość  | 20 mm |
| Wysokość (cale)  | 0,787 inch |           |       |

**Temperatury**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...150 °C |
|-------------------------------|--------------|

**Dane ogólne**

|                                   |           |                                    |              |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Barwny                            | biały     | Halogenki                          | Nie          |
| Ilość na rolkę                    | 2 000     | Klasa palności wg UL 94            | HB           |
| Szerokość                         | 4 mm      | Zakres temperatury stosowania      | -40...150 °C |
| tworzywo                          | poliester | zakres temperatur roboczych, maks. | 150 °C       |
| zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C    |                                    |              |

**Markery przewodów i kabli**

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                     |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

**TM-I 20 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

