

**WM 1/21 2.0-3.5 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Unverlierbar: WM**

Unsere geschlossenen, unverlierbaren Markierer sind werkzeuglos montagefähig. Der Leiter wird vor dem Verdrahten einfach durch die Öffnungen am Anfang und Ende geführt. Die Eigenspannung des Materials fixiert den Markierer an Ort und Stelle. WM-Markierer sind in vier Größen für Leiterquerschnittsbereiche zwischen 0,25 mm<sup>2</sup> und 16 mm<sup>2</sup> verfügbar. In jeder Größe wählen Sie zwischen drei Beschriftungslängen und zwei Farben. Damit steht Ihnen exakt das Sortiment zur Verfügung, das auf Ihre täglichen Aufgaben der Leiterkennzeichnungen in einem Schaltschrank abgestimmt ist.

**Ihre Vorteile mit MultiMark**

- Kompaktes, praxisorientiertes Sortiment
- Schnell gedruckt und konfektioniert
- Sichere Identifikation Ihrer Verbindungen
- Sehr gute Materialeigenschaften

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | WM, Leiter- und Kabelmarkierer, 2 - 3.5 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, gelb |
| Best.-Nr.           | <a href="#">2006110000</a>                                                                                         |
| Typ                 | WM 1/21 2.0-3.5 MM GE                                                                                              |
| GTIN (EAN)          | 4050118390568                                                                                                      |
| VPE                 | 2.000 Stück                                                                                                        |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>                                                              |

## WM 1/21 2.0-3.5 MM GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |           |               |            |
|--------------|-----------|---------------|------------|
| Breite       | 4,8 mm    | Breite (inch) | 0,189 inch |
| Höhe         | 32 mm     | Höhe (inch)   | 1,26 inch  |
| Nettogewicht | 0,135 g   | Tiefe         | 0,5 mm     |
| Tiefe (inch) | 0,02 inch |               |            |

### Temperaturen

|                                |              |                                |     |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-----|
| Einsatztemperaturbereich       | -40...150 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -40 |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 150          |                                |     |

### Allgemeine Angaben

|                                |             |                                |              |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| Ausführung                     | halogenfrei | Breite                         | 4,8 mm       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB          | Einsatztemperaturbereich       | -40...150 °C |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 150 °C      | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C       |
| Farbe                          | gelb        | Halogene                       | Nein         |
| Schriftfeldgröße               | 22 x 4.8 mm | Werkstoff                      | Polyester    |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                     |                                  |                            |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Halogene                         | Nein                | Leiteranschlussquerschnitt       | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,75 mm <sup>2</sup>       |
| Leiteraußendurchmesser           | 2 - 3.5 mm          | Leiteraußendurchmesser, max.     | 3,5 mm                     |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 2 mm                | Textfeldbreite                   | 22 mm                      |
| Textfeldhöhe                     | 4,8 mm              |                                  |                            |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>                     |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

### WM 1/21 2.0-3.5 MM GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

