

**WM 2/6 3.5-5.0 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Несъемные: WM**

Наши закрытые несъемные маркировочные элементы устанавливаются без необходимости использования дополнительных инструментов. Кабель просто продевается через отверстия на обоих концах до монтажа проводов. Внутреннее давление застёжки фиксирует маркировочный элемент в нужном месте. Маркировочные элементы WM доступны в четырех размерах для проводов с сечением от 0.25 мм<sup>2</sup> до 16 мм<sup>2</sup>. Для каждого размера доступно три варианта длины этикетки и два цвета. Это обеспечит вас наиболее подходящим ассортиментом для выполнения повседневных задач маркировки проводов в шкафу электроуправления.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Компактность и практическая направленность ассортимента изделий
- Высокая скорость печати и сборки
- Надежная идентификация соединений
- Превосходные свойства материалов

**Основные данные для заказа**

|                     |                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение          | WM, Маркировка проводов и кабелей, 3.5 - 5 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, желтый |
| Номер для заказа    | <a href="#">2006450000</a>                                                                                              |
| Тип                 | WM 2/6 3.5-5.0 MM GE                                                                                                    |
| GTIN (EAN)          | 4050118390155                                                                                                           |
| Кол.                | 2 000 Шт.                                                                                                               |
| совместимый принтер | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>                                                                   |

## WM 2/6 3.5-5.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 17 мм      | Высота (в дюймах) | 0,669 inch |
| Глубина           | 0,5 мм     | Глубина (дюймов)  | 0,02 inch  |
| Масса нетто       | 0,117 g    | Ширина            | 6,4 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,252 inch |                   |            |

## Температуры

|                                                 |               |                                                |     |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----|
| Температурный диапазон вставки                  | -40... 150 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -40 |
| Температура при длительном использовании, макс. | 150           |                                                |     |

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                  |                     |                                                   |                         |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Высота текстового поля                           | 6,4 мм              | Галогены                                          | Нет                     |
| Наружный диаметр провода                         | 3.5 - 5 mm          | Наружный диаметр провода, макс.                   | 5 мм                    |
| Наружный диаметр провода, мин.                   | 3,5 мм              | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 4 mm <sup>2</sup>       |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Сечение соединительного провода                   | 2.5 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Ширина текстового поля                           | 7 мм                |                                                   |                         |

## Общие данные

|                                |            |                                |                          |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|
| Галогены                       | Нет        | Исполнение                     | без содержания галогенов |
| Класс пожаростойкости UL 94    | HB         | Материал                       | Полиэстер                |
| Размер маркировочной области   | 7 x 6.4 mm | Температурный диапазон вставки | -40... 150 °C            |
| Температурный диапазон, макс.. | 150 °C     | Температурный диапазон, мин.   | -40 °C                   |
| Цветовой код                   | желтый     | Ширина                         | 6,4 мм                   |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>                     |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

**WM 2/6 3.5-5.0 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

