

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wtyk montażowy, Gwint M8, złącze żeńskie, proste, M 8, Liczba biegunów: 3, 1.5 m
Nr zam.	2020870000
Typ	SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4050118402902
Ilość	1 Szt.

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 26,8 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	≥ 100	Dławnice kablowe	M 8
Liczba biegunów	3	Podstawowy materiał obudowy	mosiądz, niklowany
Powierzchnia styku	pozlacany	Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	kodowanie	brak

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-104

Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 100	Dławnice kablowe	M 8
Długość kabla	1,5 m	Długość przewodu plecionego / kabla	1,5 m
Gwint montażowy	M8	Liczba biegunów	3
Podstawowy materiał obudowy	mosiądz, niklowany	Powierzchnia styku	pozlacany
Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie	Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Zewnętrzna średnica przewodu	-	kodowanie	brak
Ścieżka połączenia	Gwint M8		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E307231

Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat połączeń



Schemat biegunów

