

Herstellereklärung

FRM(-NOC) 1000xx/SAV-Baureihe und SAV 1000xx-Baureihe mit bis 25 Vol.-% Wasserstoff im Erdgas

Die Karl Dungs GmbH & Co. KG bescheinigt hiermit, dass die Anforderungen nachfolgender Punkte erfüllt werden:

Die im Gültigkeitsbereich genannten Produkte sind für den Betrieb mit bis zu 25 Vol.-% Wasserstoff im Erdgas geeignet.

DUNGS empfiehlt die im Gültigkeitsbereich genannten Produkte nur mit SAE (Sicherheitsabsperreinrichtung) der Funktionsklasse A gemäß EN 14382 einzusetzen.


Hinweis: Die Eignung der Anwendung für den Betrieb mit Erdgas-Wasserstoff Gemischen mit einem Anteil von ≤ 25 Vol.-% Wasserstoff ist durch eine Gefährdungsbeurteilung des Anlagenbetreibers vor Inbetriebnahme sicherzustellen.

Gültigkeitsbereich

Druckregler

FRM 1000xx/SAV
FRM-NOC 1000xx/SAV
SAV 1000xx

Urbach, 16. Dezember 2022



B.Sc., MBA Simon P. Dungs
Chief Operating Officer
Karl Dungs GmbH & Co. KG

Urbach, 16. Dezember 2022



i.V. Dipl.-Ing. Stephan Arnold
Head of Product Management & System Engineering
Karl Dungs GmbH & Co. KG