

**DK 4/35 D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Abbildung ähnlich

**Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie**

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | SAK-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 4 mm <sup>2</sup> , Schraubanschluss |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2026840000</a>                                                                      |
| Typ        | DK 4/35 D                                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190237516                                                                                   |
| VPE        | 100 Stück                                                                                       |

Erstellungs-Datum 4. April 2021 14:51:54 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 6 mm       | Breite (inch) | 0,236 inch |
| Höhe         | 50 mm      | Höhe (inch)   | 1,969 inch |
| Nettogewicht | 11,6 g     | Tiefe         | 52,5 mm    |
| Tiefe (inch) | 2,067 inch |               |            |

### Temperaturen

|                                |                |                                |        |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C         |                                |        |

### Allgemeines

|             |       |
|-------------|-------|
| Tragschiene | TS 35 |
|-------------|-------|

### Bemessungsdaten

|                                          |        |                       |                   |
|------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|
| Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x      | 1,02 W | Bemessungsquerschnitt | 4 mm <sup>2</sup> |
| Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 1 mΩ   |                       |                   |

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

|              |                  |                   |   |
|--------------|------------------|-------------------|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss | Anzahl Anschlüsse | 4 |
|--------------|------------------|-------------------|---|

### Systemkennwerte

|                                 |                             |                                  |       |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------|
| Ausführung                      | Schraubanschluss, mit Diode | Anzahl der Potentiale            | 2     |
| Anzahl der Etagen               | 2                           | Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2     |
| Anzahl der Potentiale pro Etage | 1                           | Etagen intern gebrückt           | Nein  |
| PE-Anschluss                    | Nein                        | Tragschiene                      | TS 35 |
| N-Funktion                      | Nein                        | PE-Funktion                      | Nein  |
| PEN-Funktion                    | Nein                        |                                  |       |

### Werkstoffdaten

|                                |       |       |            |
|--------------------------------|-------|-------|------------|
| Werkstoff                      | PA 66 | Farbe | beige/gelb |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2   |       |            |

### weitere technische Daten

|            |          |
|------------|----------|
| Montageart | gerastet |
|------------|----------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000903    | ETIM 7.0    | EC000903    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-27 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-47 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-27 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-27 |

**DK 4/35 D**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

### Downloads

Zulassung / Zertifikat /  
Konformitätsdokument

[EAC certificate](#)

Engineering-Daten

[STEP](#)

Engineering-Daten

[EPLAN, WSCAD](#)

Anwenderdokumentation

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)