

PRODUCT-DETAILS

204210-5

RING TERM CU 12-4 AWG 1/2 STUD



Ogólne informacje

Extended Product Type	204210-5
ID Produktu	7TAI029020R0004
Numer EAN	5414363111610
Opis katalogowy	RING TERM CU 12-4 AWG 1/2 STUD
Opis	Insulation Piercing Magnet Wire Ring Terminal, Length 1.58 Inches, Width .81 Inches, Length of Teeth .61 Inches, Width of Teeth .53 Inches, Stud Size 1/2 Inch, Wire Range #12 AWG - #4 AWG 10,380 Circular Mil Area - 52,480 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363111610
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	100 sztuka
----------------------	------------

(poziom 1)

Szerokość opakowania	3.2 in
(poziom 1)	81 mm

Wysokość opakowania	4.6 in
(poziom 1)	117 mm

Długość opakowania	6 in
(poziom 1)	152 mm

Jednostka opakowania	500 sztuka
(poziom 2)	

Szerokość opakowania	8.8 in
(poziom 2)	224 mm

Wysokość opakowania	7.1 in
(poziom 2)	180 mm

Długość opakowania	10.4 in
(poziom 2)	264 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Brand / Label	Sta-Kon
Effective Date	19730517
Material	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Rodzaj produktu	Ring Terminal
Funkcje specjalne	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Standardy	UL E9809
UPC	786210868035

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	204210-5
Instrukcje i podręczniki	204210-5

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
ETIM 7	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
UNSPSC	39121432
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

