

PRODUCT-DETAILS

204210MT

INSUL PIERCING CONN CU 10-3 AWG



Ogólne informacje

Extended Product Type	204210MT
ID Produktu	7TAI029010R0001
Numer EAN	5414363111627
Opis katalogowy	INSUL PIERCING CONN CU 10-3 AWG
Opis	Insulation Piercing Magnet Wire Modular Connector, Length Between Teeth .25 Inches, Length .92 Inches, Width .94 Inches, Wire Range #10 AWG - #3 AWG 90,000 Circular Mil Area - 215,000 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363111627
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 2)	100 sztuka
------------------------------------	------------

Szerokość opakowania (poziom 2)	7.5 in 191 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	4.25 in 108 mm
Długość opakowania (poziom 2)	10 in 254 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Brand / Label	Sta-Kon
Effective Date	19721208
Material	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Rodzaj produktu	Ring Terminal
Funkcje specjalne	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Standardy	UL E9809
UPC	786210839257

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	204210MT
Instrukcje i podręczniki	204210MT

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
UNSPSC	39121432
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

