

PRODUCT-DETAILS

204210MT

INSUL PIERCING CONN CU 10-3 AWG



Общая информация

Тип расширенного изделия	204210MT
Идентификационный номер изделия	7TAI029010R0001
Европейский товарный код (EAN)	5414363111627
Описание в каталоге	INSUL PIERCING CONN CU 10-3 AWG
Длинное описание	Insulation Piercing Magnet Wire Modular Connector, Length Between Teeth .25 Inches, Length .92 Inches, Width .94 Inches, Wire Range #10 AWG - #3 AWG 90,000 Circular Mil Area - 215,000 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363111627
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
----------------------	-------

Container Information

Package Level 2 Units	100 штука
-----------------------	-----------

Package Level 2 Width	7.5 in 191 mm
Package Level 2 Height	4.25 in 108 mm
Package Level 2 Depth / Length	10 in 254 mm

Additional Information

Применение	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Торговая марка/ярлык	Sta-Kon
Дата вступления в силу	19721208
Материалы	Copper
Number of Batteries	0
Название изделия	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Тип изделия	Ring Terminal
Специальные функции	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Стандарты	UL E9809
Универсальный код товара (UPC)	786210839257

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	204210MT
Инструкции и руководства	204210MT

Classifications

ETIM 6	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121432
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

