

PRODUCT-DETAILS

204210S

INSUL PRC WIRE SPLICE CU 12-4 AWG



Ogólne informacje

Extended Product Type	204210S
ID Produktu	7TAI029010R0002
Numer EAN	5414363077084
Opis katalogowy	INSUL PRC WIRE SPLICE CU 12-4 AWG
Opis	Insulation Piercing Magnet Wire Splice, Length .69 Inches, Width .53 Inches, Height .53 Inches, Wire Range #12 AWG - #4 AWG 10,380 Circular Mil Area - 52,480 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363077084
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
------------------------------------	------------

Szerokość opakowania (poziom 1)	4 in 102 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	3 in 76 mm
Długość opakowania (poziom 1)	4 in 102 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	8.7 in 221 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	6.8 in 173 mm
Długość opakowania (poziom 2)	10.2 in 259 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Brand / Label	Sta-Kon
Effective Date	19690409
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	ELECTRICAL TERMINAL
Rodzaj produktu	Splice
Funkcje specjalne	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Standardy	UL E9809
Surface Finishing	Tin Plated
UPC	786210867755

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	204210S
Instrukcje i podręczniki	204210S

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
UNSPSC	39121449
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

