

PRODUCT-DETAILS

204210SH

INSUL PRC DBL SPLICE CU 12-2 AWG



Ogólne informacje

Extended Product Type	204210SH
ID Produktu	7TAI029010R0003
Numer EAN	5414363111634
Opis katalogowy	INSUL PRC DBL SPLICE CU 12-2 AWG
Opis	Insulation Piercing Magnet Wire Double Splice, Length .69 Inches, Width .53 Inches, Height 1.05 Inches, Wire Range #12 AWG - #2 AWG 20,760 Circular Mil Area - 104,960 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363111634
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
------------------------------------	------------

Szerokość opakowania (poziom 1)	4.5 in 114 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	3 in 76 mm
Długość opakowania (poziom 1)	6 in 152 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	7 in 178 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	8.7 in 221 mm
Długość opakowania (poziom 2)	10.5 in 267 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Brand / Label	Sta-Kon
Effective Date	19700729
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Rodzaj produktu	Splice
Funkcje specjalne	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Standardy	UL E9809
Surface Finishing	Tin Plated
UPC	786210870038

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	204210SH
Instrukcje i podręczniki	204210SH

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
UNSPSC	39121449
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

