

IE-FSMD2UE0005MLD1LD1X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технология соединений промышленной сети Ethernet от Weidmüller предлагает оптимальное решение для инфраструктуры вашего оборудования, системы или завода. Все технологии соединений доступны из одного источника.

Ваши преимущества:

- Разъемы, стандартизованные согласно IEC, в вариантах исполнения 1, 4, 5, 6 и 14
- Кат. 6, сплошной с **STEADYTEC®** технология
- предварительно собранные кабели и кабели, продающиеся в метрах
- Медные и волоконно-оптические кабели
- в IP20 и IP67
- все соответствующие промышленные соединения: RJ45, M12, SC, ...
- полный ассортимент аксессуаров

Основные данные для заказа

Исполнение	Тросовый кабель, LC IP67 байонетные разъемы V01, металл, LC IP67 байонетные разъемы V01, металл, 9 мт, Полиуретан, 5 м
Номер для заказа	2059890050
Тип	IE-FSMD2UE0005MLD1LD1X
GTIN (EAN)	4050118414028
Кол.	1 шт.

IE-FSMD2UE0005MLD1LD1X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	5 м	Длина (в дюймах)	196,85 inch
Масса нетто	430 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...80 °C	Рабочая температура	-40 °C...80 °C
Температура монтажа	-20 °C...60 °C		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
------------	----------------	--	--

Вилка

Разъем, левый	LC IP67 байонетные разъемы V01, металл	Разъем, правый	LC IP67 байонетные разъемы V01, металл
---------------	--	----------------	--

Конструкция кабеля

Диаметр оболочки	6 мм	Диаметр сердечника	9 µm
Конструкция кабеля	Для тросовой прокладки, Breakout	Материал оболочки	Полиуретан
Основное покрытие	245 µm	Цвет оболочки	черный

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены	Нет	Радиус изгиба мин., однократный	25 мм
Радиус изгиба мин., повторяющийся	77 мм	Циклы сгиба	100 000

Оптоволокно

Затухание	≤ 0,4 дБ/км при 1310 нм	Тип волокна	Одномодовый, OS 2
-----------	-------------------------	-------------	-------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03

Сертификаты

ROHS	Соответствовать		
------	-----------------	--	--

Загрузки

Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN		
-------------------------------	--	--	--