

**RF RS 70 MI/A6 1665****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Das Profil RS 70 wird in festen Längen geliefert. Durch Zusammenstecken der Einzelteile kann eine gewünschte Länge aufgebaut werden. Die Leiterplatte wird seitlich in das Profil geschoben. Endplatten schließen das Profil seitlich ab. Hier stehen Elemente für Tragschienen- und Direktmontage zur Verfügung. Die Rastfüsse sind fest mit dem Profil verbunden. Markierungsmöglichkeiten sind in die Seitenteile integriert.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| Ausführung | Elektronikgehäuse orange, Rastfuß, Breite: 10 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2062810000</a>                       |
| Typ        | RF RS 70 MI/A6 1665                              |
| GTIN (EAN) | 4008190227562                                    |
| VPE        | 1 Stück                                          |

Erstellungs-Datum 4. April 2021 15:21:58 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**RF RS 70 MI/A6 1665****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Breite       | 10 mm   | Breite (inch) | 0,394 inch |
| Höhe         | 33,5 mm | Höhe (inch)   | 1,319 inch |
| Länge        | 70 mm   | Länge (inch)  | 2,756 inch |
| Nettogewicht | 4,68 g  |               |            |

**Allgemeine Daten**

|           |        |                       |          |
|-----------|--------|-----------------------|----------|
| Farbe     | orange | Farbtabelle (ähnlich) | RAL 2000 |
| Schutzart | IP20   | Vergießbarkeit        | Nein     |

**Werkstoffdaten**

|                                |       |              |       |
|--------------------------------|-------|--------------|-------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2   | Isolierstoff | PA 66 |
| Kriechstromfestigkeit (CTI)    | ≥ 600 |              |       |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002779    | ETIM 7.0    | EC002779    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-27-90 | ECLASS 9.1  | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|