

VP M20 EX SI 7J**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	VPK EX 7J (Ex-Verschlusschraube Kunststoff 7J), Verschlussstopfen, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Best.-Nr.	2066730000
Typ	VP M20 EX SI 7J
GTIN (EAN)	4050118415346
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 4. April 2021 15:24:42 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

VP M20 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	17 mm	Höhe (inch)	0,669 inch
Länge	17 mm	Länge (inch)	0,669 inch
Nettogewicht	3,4 g		

Allgemeine Angaben

Dichtung	Silikon	Drehmoment Gegenmutter, max.	2 Nm
Drehmoment Gegenmutter, min.	1,8 Nm	Drehmoment Stutzen, max.	2 Nm
Drehmoment Stutzen, min.	2 Nm	Einsatztemperaturbereich, max.	70 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-60 °C	Gewinde (außen)	M 20
Gewindelänge	11 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Installationsvorgaben		Normen	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
	Siehe Montageanleitung	Schlagfestigkeit	7 Joule nach IEC 60079-0
O-Ring	Silikon	Schlüsselweite 2	23 mm
Schlüsselweite 1	23 mm	Schutzart mit GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Schutzart	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Zündschutzart	erhöhte Sicherheit Ex e
Werkstoff	Polyamid 6		

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (EAC)	RU C-TR.FB05.B.00840	Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx)	IECEx IMQ 13.0003X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (INMETRO)	DNV 12.0051 X	Zulassungsumgebung	ATEX, IECEx, EAC

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN