

### IE-FSMD2UE0002MLD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Собранные провода IE, оптоволоконный кабель Breakout

#### Основные данные для заказа

Исполнение	Тросовый кабель, LC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP20, 9 µm, Полиуретан, 2 m	
Номер для заказа	2089530020	
Тип	IE-FSMD2UE0002MLD0SD0X	
GTIN (EAN)	4050118421224	
Кол.	1 Шт.	



### IE-FSMD2UE0002MLD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Длина	2 м	Длина (в дюймах)	78,74 inch
Масса нетто	75 g	Annua (2 Alemian)	70,71
Температуры			
Температура хранения	-40 °C80 °C	Рабочая температура	-40 °C80 °C
Температура монтажа	-20 °C60 °C		
Вилка			
Разъем, левый	LC-Duplex IP 20	Разъем, правый	SC-Duplex IP20
Вилка левосторонняя			
Разъем. левый	LC-Duplex IP 20		
Вилка правосторонняя			
Разъем, правый	SC-Duplex IP20		
Конструкция кабеля			
Диаметр оболочки	6 мм	Диаметр сердечника	9 μm
Конструкция кабеля	Для тросовой прокладки, Breakout	Материал оболочки	Полиуретан
Основное покрытие	245 μm	Цвет оболочки	черный
Механические свойства и с	войства материала каб	<b>і</b> еля	
Радиус изгиба мин., однократный	25 мм	Радиус изгиба мин., повторяющийся	77 мм
гадиус изгиоа мин., однократный Циклы сгиба	100 000	гадиус изгиоа мин., повторяющийся	/ / MIM
0	10.4 5/ 1010	<b>T</b>	0 , 000
Затухание	≤ 0,4 дБ/км при 1310 нм	Тип волокна	Одномодовый, OS 2
Классификации			
ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
 Загрузки			
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN		

# Справочный листок технических данных



### IE-FSMD2UE0002MLD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

