

## PRODUCT-DETAILS

# 210214MT

## INSUL PRC CONN TONGUE CU 13-5 AWG



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 210214MT                                                                                                                                                                                                                            |
| ID Produktu           | 7TAI029010R0006                                                                                                                                                                                                                     |
| Numer EAN             | 5414363111733                                                                                                                                                                                                                       |
| Opis katalogowy       | INSUL PRC CONN TONGUE CU 13-5 AWG                                                                                                                                                                                                   |
| Opis                  | Insulation Piercing Magnet Wire Modular Connector, Length Between Teeth .19 Inches, Length .63 Inches, Width .63 Inches, Wire Range #13 AWG - #5 AWG 20,000 Circular Mil Area - 105,000 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated |

### Charakterystyka zamówienia

|           |               |
|-----------|---------------|
| Numer EAN | 5414363111733 |
|-----------|---------------|

### Wymiary

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Długość produktu netto | 0, mm |
|------------------------|-------|

### Informacje o pakowaniu

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Jednostka opakowania (poziom 2) | 250 sztuka        |
| Szerokość opakowania (poziom 2) | 7.25 in<br>184 mm |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2) | 4.25 in<br>108 mm |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)  | 10 in<br>254 mm   |

## Dodatkowe informacje

|                     |                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie        | For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.                                                                      |
| Brand / Label       | Sta-Kon                                                                                                                                                        |
| Effective Date      | 19721208                                                                                                                                                       |
| Materiał            | Copper                                                                                                                                                         |
| Number of Batteries | 0                                                                                                                                                              |
| Nazwa produktu      | ELECTRICAL TERMINAL                                                                                                                                            |
| Rodzaj produktu     | Ring Terminal                                                                                                                                                  |
| Funkcje specjalne   | Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire. |
| Standardy           | UL E9809                                                                                                                                                       |
| UPC                 | 786210839264                                                                                                                                                   |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 210214MT |
| Instrukcje i podręczniki             | 210214MT |

## Klasyfikacje

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ETIM 6                             | EC001059 - Crimp splices for copper conductor |
| ETIM 7                             | EC001059 - Crimp splices for copper conductor |
| UNSPSC                             | 39121432                                      |
| WEEE Category                      | Product Not in WEEE Scope                     |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4603 >> Electrical terminals                  |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

