

PRODUCT-DETAILS

210214S

INSUL PRC WIRE SPLICE CU 14-10 AWG



Ogólne informacje

Extended Product Type	210214S
ID Produktu	7TAI029010R0007
Numer EAN	5414363077091
Opis katalogowy	INSUL PRC WIRE SPLICE CU 14-10 AWG
Opis	Insulation Piercing Magnet Wire Splice, Length .63 Inches, Width .38 Inches, Height .37 Inches, Wire Range #14 AWG - #10 AWG 4,110 Circular Mil Area - 20,760 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363077091
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	250 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	4 in 102 mm

Wysokość opakowania (poziom 1)	3 in 76 mm
Długość opakowania (poziom 1)	4 in 102 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	1250 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	8.7 in 221 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	6.9 in 175 mm
Długość opakowania (poziom 2)	10.6 in 269 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Brand / Label	Sta-Kon
Effective Date	19691010
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	ELECTRICAL TERMINAL
Rodzaj produktu	Splice
Funkcje specjalne	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Standardy	UL E9809
Surface Finishing	Tin Plated
UPC	786210867687

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	210214S
Instrukcje i podręczniki	210214S

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
UNSPSC	39121449
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

