

**ZQV 2.5N/6 RD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Nr zam.    | <a href="#">2108720000</a> |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 RD              |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |

**ZQV 2.5N/6 RD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                  |           |
|------------------|------------|------------------|-----------|
| Głębokość        | 2,8 mm     | Głębokość (cale) | 0,11 inch |
| Masa netto       | 3,455 g    | Szerokość        | 28,3 mm   |
| Szerokość (cale) | 1,114 inch | Wysokość         | 24,7 mm   |
| Wysokość (cale)  | 0,972 inch |                  |           |

**Temperatury**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
|---------------------------|----------------|

**Informacje ogólne**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 6 |
|-----------------|---|

**Złącza poprzeczne**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Liczba mostkowanych zacisków | 6 |
|------------------------------|---|

**dalsze dane techniczne**

|                                          |         |                |                    |
|------------------------------------------|---------|----------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania                       | wtykany | rodzaj montażu | montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Tak     |                |                    |

**dane tworzywa**

|                         |       |        |          |
|-------------------------|-------|--------|----------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | czerwony |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |          |

**dane znamionowe**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 24 A |
|-----------------|------|

**wymiary**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Raster w mm (P) | 5,1 mm |
|-----------------|--------|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

**Ważna informacja**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje produktowe | Ze względu na stabilność i parametry temperaturowe, możliwe jest wyłamanie tylko 60% elementów stykowych. Zastosowanie złączy krzyżowych obniża zakres napięcia do 400V. Obniżenie napięcia do 25V w przypadku zastosowania przekroju z obciętymi krawędziami. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## ZQV 2.5N/6 RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                                                                                  |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                              |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">2434520000_BED-ANL_ZQV_A_REIHE.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |