



Основные характеристики

Серия	Acti 9
Тип продукта	Комбинированная сборная шина
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Lines description	3L + N
Length in 18 mm modules	48

Дополнительные характеристики

Количество каналов	48 способов N + 3 L (balanced)
Poles configuration for 1 way	1 3P + N 1 3P 3 1P + N
Межполюсный шаг	9 мм
Тип разъема	Зуб
Расстояние между направляющими	54 мм
Маркировка	N L1 N L2 N L3
Изоляция	Изолированный
Комплектация изделия	Разрезаемый
[Ie] номинальный рабочий ток	80 А в 40 °C
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток Ph/N 400 В переменный ток Ph/Ph
[Ui] номинальное напряжение изоляции	440 В переменный ток в соответствии с МЭК 61439-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ
Исполнение выключателя	Горизонт.
Место установки	Верхний в клеммы туннельного типа
Шаг 9 мм	96
Ширина	864 мм
Цвет	Светло-серый (RAL 7035)
Совместимость серий продукта	Acti 9 DT40 Acti 9 DT40 Vigi Acti 9 iDPN Acti 9 iDPN Vigi

Acti 9 ITG40
Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi
Vigi TG40
Multi 9 N40

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60439-1 IEC 60947-7
Огнестойкость	960 °C (30 с) в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-7

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---