

PRODUCT-DETAILS

210MT38

INS PIERCE CON TONGUE CU 13-5 AWG



Общая информация

Тип расширенного изделия	210MT38
Идентификационный номер изделия	7TAI029030R0008
Европейский товарный код (EAN)	5414363111788
Описание в каталоге	INS PIERCE CON TONGUE CU 13-5 AWG
Длинное описание	Insulation Piercing Magnet Wire Modular Connector Tongue, Tongue Length 1.44 Inches, Width .81 Inches, Thickness .08 Inches, Stud Size 3/8 Inch, Wire Range #13 AWG - #5 AWG, Copper Alloy, Tin Plated

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363111788
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
----------------------	-------

Container Information

Package Level 1 Units	25 штука
-----------------------	----------

Package Level 1 Width	2.8 in 71 mm
Package Level 1 Height	2.3 in 58 mm
Package Level 1 Depth / Length	3.3 in 84 mm
Package Level 2 Units	250 штука
Package Level 2 Width	6 in 152 mm
Package Level 2 Height	3.4 in 86 mm
Package Level 2 Depth / Length	12.2 in 310 mm

Additional Information

Применение	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Торговая марка/ярлык	Sta-Kon
Дата вступления в силу	19760827
Материалы	Copper
Number of Batteries	0
Название изделия	ELECTRICAL TERMINAL
Тип изделия	Splice
Специальные функции	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Стандарты	UL E9809
Универсальный код товара (UPC)	786210839301

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	210MT38
Инструкции и руководства	210MT38

Classifications

ETIM 6	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121432
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

