

PRODUCT-DETAILS

220006

INSUL PRC WIRE SPLICE CU 16-12 AWG



Ogólne informacje

Extended Product Type	220006
ID Produktu	7TAI029020R0011
Numer EAN	5414363111832
Opis katalogowy	INSUL PRC WIRE SPLICE CU 16-12 AWG
Opis	Insulation Piercing Magnet Wire Splice, Length .47 Inches, Width .25 Inches, Height .19 Inches, Wire Range #16 AWG - #12 AWG 5,162 Circular Mil Area - 12,330 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363111832
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	2500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.9 in 23 mm

Wysokość opakowania (poziom 1)	10.5 in 267 mm
Długość opakowania (poziom 1)	10.5 in 267 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	10000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	3.9 in 99 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	10.8 in 274 mm
Długość opakowania (poziom 2)	10.7 in 272 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Brand / Label	Sta-Kon
Effective Date	19751216
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	ELECTRICAL TERMINAL
Rodzaj produktu	Splice
Funkcje specjalne	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Standardy	UL E9809
Surface Finishing	Tin Plated
UPC	786210875705

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	220006
Instrukcje i podręczniki	220006

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
UNSPSC	39121449
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

