



PRODUCT-DETAILS

220006

INSUL PRC WIRE SPLICE CU 16-12 AWG



Общая информация

Тип расширенного изделия	220006
Идентификационный номер изделия	7TAI029020R0011
Европейский товарный код (EAN)	5414363111832
Описание в каталоге	INSUL PRC WIRE SPLICE CU 16-12 AWG
Длинное описание	Insulation Piercing Magnet Wire Splice, Length .47 Inches, Width .25 Inches, Height .19 Inches, Wire Range #16 AWG - #12 AWG 5,162 Circular Mil Area - 12,330 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363111832
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
----------------------	-------

Container Information

Package Level 1 Units	2500 штука
Package Level 1 Width	0.9 in 23 mm

Package Level 1 Height	10.5 in 267 mm
Package Level 1 Depth / Length	10.5 in 267 mm
Package Level 2 Units	10000 штука
Package Level 2 Width	3.9 in 99 mm
Package Level 2 Height	10.8 in 274 mm
Package Level 2 Depth / Length	10.7 in 272 mm

Additional Information

Применение	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Торговая марка/ярлык	Sta-Kon
Дата вступления в силу	19751216
Материалы	Copper
Number of Batteries	0
Название изделия	ELECTRICAL TERMINAL
Тип изделия	Splice
Специальные функции	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Стандарты	UL E9809
Surface Finishing	Tin Plated
Универсальный код товара (UPC)	786210875705

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	220006
Инструкции и руководства	220006

Classifications

ETIM 6	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121449
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

