

PRODUCT-DETAILS

220015

INSUL PRC WIRE SPLICE CU 10-6 AWG



Ogólne informacje

Extended Product Type	220015
ID Produktu	7TAI029010R0010
Numer EAN	5414363077107
Opis katalogowy	INSUL PRC WIRE SPLICE CU 10-6 AWG
Opis	Insulation Piercing Magnet Wire Splice, Length 1.50 Inches, Width .88 Inches, Height .77 Inches, Wire Range #10 AWG - #6 AWG 50,000 Circular Mil Area - 115,000 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363077107
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	50 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	4 in 102 mm

Wysokość opakowania (poziom 1)	4 in 102 mm
Długość opakowania (poziom 1)	6 in 152 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	250 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	6.6 in 168 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	5.2 in 132 mm
Długość opakowania (poziom 2)	21.5 in 546 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Brand / Label	Sta-Kon
Effective Date	19730905
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Rodzaj produktu	Splice
Funkcje specjalne	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Standardy	UL E9809
Surface Finishing	Tin Plated
UPC	786210855516

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	220015
Instrukcje i podręczniki	220015

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
UNSPSC	39121449
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

