

PRODUCT-DETAILS

220016

INSUL PRC BUTT SPLICE CU 10-6 AWG



Ogólne informacje

Extended Product Type	220016
ID Produktu	7TAI029030R0009
Numer EAN	5414363111849
Opis katalogowy	INSUL PRC BUTT SPLICE CU 10-6 AWG
Opis	Insulation Piercing Magnet Wire Butt Splice, Length 3.13 Inches, Width .88 Inches, Height .77 Inches, Wire Range #10 AWG - #6 AWG 50,000 Circular Mil Area - 115,000 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363111849
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	25 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	4.4 in 112 mm

Wysokość opakowania (poziom 1)	4.4 in 112 mm
Długość opakowania (poziom 1)	6.3 in 160 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	250 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	12.7 in 323 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	4.5 in 114 mm
Długość opakowania (poziom 2)	21.5 in 546 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Brand / Label	Sta-Kon
Effective Date	19730905
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Rodzaj produktu	Splice
Funkcje specjalne	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Standardy	UL E9809
Surface Finishing	Tin Plated
UPC	786210855523

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	220016
Instrukcje i podręczniki	220016

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
UNSPSC	39121449
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

