

SMSE LN FE MCZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Offenes Miniaturgehäuse in Reihenklemmenformat mit 5 Zugfederanschlüssen. Eine transparente schwenkbare Kopfplatte dient der Beschriftung und Zugang für Potentiometer und Statuanzeigen. Die 3 oberen Anschlüsse sind mit Steckbrücken querverbindbar. Eine Abdeckplatte zum Schließen des Gehäuses ist ebenfalls lieferbar.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX , Zugfederanschluss, Kreuzverbinder
BestNr.	2224380000
Тур	SMSE LN FE MCZ 1.5
GTIN (EAN)	4008190967437
VPE	500 Stück



SMSE LN FE MCZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

		_	
Abmessungen	und	Gewid	:hte

Nettogewicht	0.736 a

Bemessungsdaten nach IEC

Bemessungsstrom, max. Polzahl		Bemessungsspannung bei	Bemessungsspannung bei	
(Tu=40°C)		Überspannungsk./Verschmutzungsgra	d	
	10 A	III/3	250 V	

Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 4 kV

Baugruppeneigenschaften

Dauerstrom der Querverbindung Dauerstrom der Querverbindung/			
	10 A	Leiterplatte	32 A
Querverbindung	Ja	Art der LP-Kontaktierung	Lötanschluss, direkt
Anschlussart	Zugfederanschluss		

Anschlusssteckverbinder

Abisolierlänge	8 mm	Klingenmaß	0,6 x 3,5 mm
Klemmbereich, min.	0,13 mm ²	Klemmbereich, max.	2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 26	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, mi	n.	mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4,	
	0,5 mm ²	max.	1,5 mm²
Klemmbereich, max.	2.5 mm ²		

Allgemeine Daten

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Engineering-Daten	<u>STEP</u>
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format