

SMSE KU FE MCZ 1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Открытый миниатюрный корпус в формате клеммы с 5 пружинными соединениями. Прозрачная поворотная крышка служит для маркировки и доступа к потенциометру и дисплеям состояния. 3 верхних соединения предусматривают возможность соединения с помощью перемычек. Также возможна поставка крышки для закрывания корпуса.

Основные данные для заказа

Исполнение	Штекерный соединитель печатной платы, OMNIMATE Housing — TERMINALBOX , Пружинное соединение
Номер для заказа	2224390000
Тип	SMSE KU FE MCZ 1.5
GTIN (EAN)	4008190967444
Кол.	500 Шт.

Дата создания 17 апреля 2021 г. 19:51:54 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SMSE KU FE MCZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,682 g
-------------	---------

Номинальные характеристики по IEC

Номинальный ток, макс. кол-во контактов (T_u = 40 °C)

10 A

Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/

Категория загрязнения III/3

250 V

Номинальное импульсное напряжение

при категории помехозащищенности/

Категория загрязнения III/3

4 kV

Общие данные

Вид защиты	IP20
------------	------

Классификации

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01

Свойства сборки

Вид контакта клеммы LP	Соединение под пайку, прямое	Вид соединения	Пружинное соединение
------------------------	------------------------------	----------------	----------------------

Подключаемые проводники

Длина зачистки изоляции	8 мм	Размер лезвия	0,6 x 3,5 мм
Диапазон зажима, мин.	0,13 mm ²	Диапазон зажима, макс.	2,5 mm ²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14
С наконечником DIN 46 228/4, мин.	0,5 mm ²	С наконечником DIN 46 228/4, макс.	1,5 mm ²
Макс. диапазон зажима	2,5 mm ²		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format