

PRODUCT-DETAILS

22L009H

INSUL PRC DBL SPLICE CU 16-5 AWG



Общая информация

Тип расширенного изделия	22L009H
Идентификационный номер изделия	7TAI029020R0017
Европейский товарный код (EAN)	5414363112051
Описание в каталоге	INSUL PRC DBL SPLICE CU 16-5 AWG
Длинное описание	Insulation Piercing Magnet Wire Double Splice, Length .32 Inches, Width .55 Inches, Height .93 Inches, Wire Range #16 AWG - #5 AWG 72,000 Circular Mil Area - 132,000 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363112051
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
----------------------	-------

Container Information

Package Level 1 Units	100 штука
Package Level 1 Width	4 in 102 mm

Package Level 1 Height	4 in 102 mm
Package Level 1 Depth / Length	6 in 152 mm
Package Level 2 Units	500 штук
Package Level 2 Width	8.7 in 221 mm
Package Level 2 Height	7.2 in 183 mm
Package Level 2 Depth / Length	10.4 in 264 mm

Additional Information

Применение	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Торговая марка/ярлык	Sta-Kon
Дата вступления в силу	19841213
Материалы	Copper
Number of Batteries	0
Название изделия	ELECTRICAL SPLICE
Тип изделия	Splice
Специальные функции	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Стандарты	UL E9809
Surface Finishing	Tin Plated
Универсальный код товара (UPC)	786210782539

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	22L009H
Инструкции и руководства	22L009H

Classifications

ETIM 6	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121449
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

