

PRODUCT-DETAILS

22LF01

INSUL PRC FEM DISCON CU 24-15 AWG



Ogólne informacje

Extended Product Type	22LF01
ID Produktu	7TAI029030R0022
Numer EAN	5414363112068
Opis katalogowy	INSUL PRC FEM DISCON CU 24-15 AWG
Opis	Insulation Piercing Magnet Wire Female Disconnect, Length .79 Inches, Width .25 Inches, Length of Teeth .32 Inches, Width of Teeth .16 Inches, Tab Size .250 x .032, Wire Range #24 AWG - #15 AWG 404 Circular Mil Area - 4,100 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363112068
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	1000 sztuka
----------------------	-------------

(poziom 1)

Szerokość opakowania (poziom 1)	3.2 in 81 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	4.69 in 119 mm
Długość opakowania (poziom 1)	6.3 in 160 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	5000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	4.75 in 121 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	3 in 76 mm
Długość opakowania (poziom 2)	5 in 127 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Sta-Kon
Effective Date	19801202
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	ELECTRICAL TERMINAL
Rodzaj produktu	Disconnect
Funkcje specjalne	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Standardy	UL E9809
Surface Finishing	Tin Plated
UPC	786210818634

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	22LF01
Instrukcje i podręczniki	22LF01

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
UNSPSC	39121447
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4667 >> Wire terminal disconnect

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

