

PRODUCT-DETAILS

22LF01

INSUL PRC FEM DISCON CU 24-15 AWG



Общая информация

Тип расширенного изделия	22LF01
Идентификационный номер изделия	7TAI029030R0022
Европейский товарный код (EAN)	5414363112068
Описание в каталоге	INSUL PRC FEM DISCON CU 24-15 AWG
Длинное описание	Insulation Piercing Magnet Wire Female Disconnect, Length .79 Inches, Width .25 Inches, Length of Teeth .32 Inches, Width of Teeth .16 Inches, Tab Size .250 x .032, Wire Range #24 AWG - #15 AWG 404 Circular Mil Area - 4,100 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363112068
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
----------------------	-------

Container Information

Package Level 1 Units	1000 штук
-----------------------	-----------

Package Level 1 Width	3.2 in 81 mm
Package Level 1 Height	4.69 in 119 mm
Package Level 1 Depth / Length	6.3 in 160 mm
Package Level 2 Units	5000 штука
Package Level 2 Width	4.75 in 121 mm
Package Level 2 Height	3 in 76 mm
Package Level 2 Depth / Length	5 in 127 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Sta-Kon
Дата вступления в силу	19801202
Материалы	Copper
Number of Batteries	0
Название изделия	ELECTRICAL TERMINAL
Тип изделия	Disconnect
Специальные функции	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Стандарты	UL E9809
Surface Finishing	Tin Plated
Универсальный код товара (UPC)	786210818634

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	22LF01
Инструкции и руководства	22LF01

Classifications

ETIM 6	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121447
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4667 >> Wire terminal disconnect

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

