

PRODUCT-DETAILS

22LM06

INSUL PRC MALE DISCON CU 16-12 AWG



Ogólne informacje

Extended Product Type	22LM06
ID Produktu	7TAI029030R0023
Numer EAN	5414363112099
Opis katalogowy	INSUL PRC MALE DISCON CU 16-12 AWG
Opis	Insulation Piercing Magnet Wire Male Disconnect, Length .91 Inches, Width .25 Inches, Length of Teeth .45 Inches, Width of Teeth .25 Inches, Tab Size .250 x .032, Wire Range #16 AWG - #12 AWG 2,580 Circular Mil Area - 12,330 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363112099
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	1000 sztuka
----------------------	-------------

(poziom 1)

Szerokość opakowania (poziom 1)	4.5 in 114 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	3 in 76 mm
Długość opakowania (poziom 1)	6 in 152 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	5000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	6.5 in 165 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	8.3 in 211 mm
Długość opakowania (poziom 2)	10 in 254 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Sta-Kon
Effective Date	19771228
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Rodzaj produktu	Male Disconnect
Funkcje specjalne	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Standardy	UL E9809
Surface Finishing	Tin Plated
UPC	786210807805

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	22LM06
Instrukcje i podręczniki	22LM06

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
UNSPSC	39121447
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4667 >> Wire terminal disconnect

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

