

PRODUCT-DETAILS

22LM06

INSUL PRC MALE DISCON CU 16-12 AWG



Общая информация

Тип расширенного изделия	22LM06
Идентификационный номер изделия	7TAI029030R0023
Европейский товарный код (EAN)	5414363112099
Описание в каталоге	INSUL PRC MALE DISCON CU 16-12 AWG
Длинное описание	Insulation Piercing Magnet Wire Male Disconnect, Length .91 Inches, Width .25 Inches, Length of Teeth .45 Inches, Width of Teeth .25 Inches, Tab Size .250 x .032, Wire Range #16 AWG - #12 AWG 2,580 Circular Mil Area - 12,330 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363112099
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
----------------------	-------

Container Information

Package Level 1 Units	1000 штук
-----------------------	-----------

Package Level 1 Width	4.5 in 114 mm
Package Level 1 Height	3 in 76 mm
Package Level 1 Depth / Length	6 in 152 mm
Package Level 2 Units	5000 штука
Package Level 2 Width	6.5 in 165 mm
Package Level 2 Height	8.3 in 211 mm
Package Level 2 Depth / Length	10 in 254 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Sta-Kon
Дата вступления в силу	19771228
Материалы	Copper
Number of Batteries	0
Название изделия	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Тип изделия	Male Disconnect
Специальные функции	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Стандарты	UL E9809
Surface Finishing	Tin Plated
Универсальный код товара (UPC)	786210807805

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	22LM06
Инструкции и руководства	22LM06

Classifications

ETIM 6	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121447
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4667 >> Wire terminal disconnect

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

