

PRODUCT-DETAILS

22R086

RING TERM CU 16-12 AWG NO8 STUD



Ogólne informacje

Extended Product Type	22R086
ID Produktu	7TAI029030R0025
Numer EAN	5414363112129
Opis katalogowy	RING TERM CU 16-12 AWG NO8 STUD
Opis	Insulation Piercing Magnet Wire Ring Terminal, Length .91 Inches, Width .30 Inches, Length of Teeth .45 Inches, Width of Teeth .25 Inches, Stud Size 8, Wire Range #16 AWG - #12 AWG 2,580 Circular Mil Area - 12,330 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363112129
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1000 sztuka
------------------------------------	-------------

Szerokość opakowania (poziom 1)	4.5 in 114 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	3 in 76 mm
Długość opakowania (poziom 1)	6 in 152 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	5000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	8.8 in 224 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	7.5 in 191 mm
Długość opakowania (poziom 2)	10.4 in 264 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Brand / Label	Sta-Kon
Effective Date	19761122
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Rodzaj produktu	Ring Terminal
Funkcje specjalne	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Standardy	UL E9809
UPC	786210889986

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	22R086
Instrukcje i podręczniki	22R086

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
ETIM 7	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
UNSPSC	39121432
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

