


GH MCZUE1.5/UE 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Открытый миниатюрный корпус в формате клеммы с 5 пружинными соединениями. Прозрачная поворотная крышка служит для маркировки и доступа к потенциометру и дисплеям состояния. З верхних соединения предусматривают возможность соединения с помощью перемычек. Также возможна поставка крышки для закрывания корпуса.

Основные данные для заказа

Исполнение	Компактный корпус, OMNIMATE Housing — TERMINALBOX серо-бежевый, Базовый элемент, Ширина: 6 mm
Номер для заказа	<u>2312290000</u>
Тип	GH MCZUE1.5/UE 1674
GTIN (EAN)	4032248726738
Кол.	100 Шт.



GH MCZUE1.5/UE 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разме	оы и	массы

Размеры и массы			
Высота	63 мм	Высота (в дюймах)	2,48 inch
Длина	91 мм	Длина (в дюймах)	3,583 inch
Масса нетто	12,76 g 0,236 inch	Ширина	6 мм
Ширина (в дюймах)	0,236 Inch		
Варианты индивидуализации	1		
A su Tanaua Tuniu ia una Ta	Дополнительно - по	Postaciwio Mongrapopio To covery	
Альтернативные цвета	запросу	Возможна маркировка по заказу клиента	Да
Возможны вырезы по заказу клиента	Нет		
Конструкция – требования II	N .		
Попуск на толими початной плоти		Contribuyot us quentoung pouetie	
Допуск на толщину печатной платы	±0,1 мм	Сертификат на очертания печатной платы	±0,1 мм
Толщина печатной платы	1 мм		
Данные о материалах			
Группа изоляционного материала	l	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Сравнительный показатель пробоя (CTI)	>= 600		
Общие данные			
Вид защиты	IP20	Рейка	TS 32, TS 35
Способность к заливке	Да	Цветовой код	серо-бежевый
Классификации			
ETIMA O O	50000040	ETIM 7.0	50000040
ETIM 6.0 ECLASS 9.0	EC002848 27-14-11-92	ETIM 7.0 ECLASS 9.1	EC002848 27-14-11-92
ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-92
	27-14-11-32	ECLASS TI.O	27-14-11-32
Свойства корпуса			
Устанавливаемая защелкивающаяся		Совместимый маркер	
крышка	Да	совместимый маркер	Да
Вырезать в области крепящейся основы в качестве подготовки к	РЕ-контакт, Контакт в комплекте!		
Свойства сборки			
Количество уровней соединения	2	Кол-во печатных плат, макс.	1
Перемычка	Да	Вид соединения	без, Присоединительный элемент
Сертификаты	—		C. Omorri
ROHS	Соответствовать		
Загрузки			
Технические данные	PCB contour with soldering pads STEP		

Дата создания 11 апреля 2021 г. 8:14:45 CEST



GH MCZUE1.5/UE 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

