

## Repeater - PSI-REP-RS485W2 - 2313096

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)



Modularer Repeater zur Potenzialtrennung und Reichweitenerhöhung in RS-485-2-Draht-Bussystemen bis 500 kBit/s, 4-Wege-Trennung, schienenmontabel, Versorgung 24 V DC

## Artikelbeschreibung

Durch die Verwendung von Repeatern lässt sich die Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit von Bussystemen deutlich erhöhen. Die Bussegmentierung mit Repeatern erlaubt neben der galvanischen Trennung eine Vervielfachung der zulässigen Netzwerkausdehnung und eine Erweiterung der Teilnehmerzahl.

## Ihre Vorteile

- ☑ Datenraten bis 500 kBit/s, einstellbar über DIP-Schalter

- ☑ Bit-Retiming f

  ür eine beliebige Kaskadierung der Ger

  äte
- Integrierte, zuschaltbare Abschlusswiderstände
- Über den Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit PSI-MOS LWL-Konvertern
- Zugelassen für den Einsatz in Zone 2



## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	4 046356 098816
GTIN	4046356098816
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	240,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	260,100 g
Zolltarifnummer	85176200
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.

Phoenix Contact 2022 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com