

Wzmacniacz regeneracyjny - PSI-REP-RS485W2 - 2313096

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Modułowy wzmacniacz regeneracyjny, do separacji potencjałów i zwiększenia zasięgu transmisji w 2-drożnym systemie magistrali RS-485 do 500 kBit/s, separacja 4-drożna, do montażu na szynie, zasilanie 24 V DC

Opis produktu

Przez zastosowanie wzmacniaczy regeneracyjnych można znacznie zwiększyć wydajność i dyspozycyjność systemów magistralnych. Podział magistrali na segmenty za pomocą wzmacniaczy regeneracyjnych umożliwia poza separacją galwaniczną wielokrotne dopuszczalne rozległości magistrali i zwiększenie liczby urządzeń.

Zalety

- ✓ Prędkości transmisji danych do 500 kb/s, ustawianie za pomocą pokrętła DIP
- ✓ Wysokiej jakości separacja 4-drożna pomiędzy wszystkimi interfejsami
- ✓ Oversampling bitowy do bezpiecznego rozpoznawania sporadycznych zakłóceń
- ✓ Retiming bitowy dla dowolnego kaskadowania urządzeń
- ✓ Zintegrowane, dołączane oporniki zakończeniowe.
- ✓ Możliwość kombinacji z konwerterami światłowodowymi PSI-MOS za pomocą łącznika szyny nośnej
- ✓ Dopuszczone do zastosowania w strefie 2



Distributed
Network
Protocol

COMPLETE line

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 098816
GTIN	4046356098816
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	240,800 GRM
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNC122