

Wzmacniacz regeneracyjny - PSI-REP-DNET CAN - 2313423

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Modułowy wzmacniacz regeneracyjny do separacji potencjałów i zwiększenia zasięgu do DeviceNet/SDS/CANopen, szybkość transmisji do 1 Mb/s. Wysokiej jakości separacja potencjałów między interfejsami, montaż na szynie, zasilanie 24 V DC

Opis produktu

Przez zastosowanie wzmacniaczy regeneracyjnych można znacznie zwiększyć wydajność i dyspozycyjność systemów magistralnych. Podział magistrali na segmenty za pomocą wzmacniaczy regeneracyjnych umożliwia poza separacją galwaniczną wielokrotne dopuszczalne rozległości magistrali i zwiększenie liczby urządzeń.

Zalety

- ✓ Automatyczne wykrywanie prędkości przesyłu lub stała prędkość przesyłu ustawiane przełącznikiem DIP
- ✓ Prędkości transmisji danych do 1 Mb/s
- ✓ Wysokiej jakości separacja 4-drożna pomiędzy wszystkimi interfejsami
- ✓ Możliwość kombinacji z konwerterami światłowodowymi PSI-MOS za pomocą łącznika szyny nośnej
- ✓ Wszystkie przyłącza wtykowe są realizowane za pomocą zacisków śrubowych COMBICON
- ✓ Dopuszczone do zastosowania w strefie 2
- ✓ Dopuszczenie morskie wg DNV GL



DeviceNet

CANopen



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 428392
GTIN	4046356428392
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	233,466 GRM
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNC123