

**PAC-YOK-MIL40-F-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Применение интерфейсов Weidmüller в шкафах электроуправления обеспечивает понятные и простые соединения между датчиками / исполнительными устройствами плат DCS Yokogawa. Исключение риска ошибок при монтаже проводов, экономия пространства в шкафах и сокращение времени на их оснащение являются одними из главных задач монтажников. Кроме того, данные интерфейсы предлагают дополнительные функции, дающие многочисленные преимущества:

- Избыточность: интерфейсы имеют 2 40-конт. (KS) или 50-конт. (AKB) разъема для целей резервирования.
- Многие из интерфейсов активируют реле для индикации, если напряжение одного из двух возможных источников питания падает ниже приблизительного значения 12 В.
- Платы могут монтироваться с применением пружинного или винтового соединения.
- Возможно нанесение на интерфейсы соответствующего покрытия, позволяющего противостоять коррозионным средам класса G3 (по запросу)
- Встроены различные функции: разделители, предохранители с индикацией состояния, реле и светодиодные индикаторы состояния. Это лишь небольшой пример. Также предлагаются другие изделия.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Исполнение       | Кабель LiYY, 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа | <a href="#">2420520010</a>        |
| Тип              | PAC-YOK-MIL40-F-1M                |
| GTIN (EAN)       | 4032248262748                     |
| Кол.             | 1 шт.                             |

## PAC-YOK-MIL40-F-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 147,1 g |
|-------------|---------|

## Температуры

|                      |             |                     |             |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения | -10...60 °C | Рабочая температура | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Общие данные

|                 |                      |                          |                                          |
|-----------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Длина кабеля    | 1 м                  | Интерфейс ПЛК            | H0.14/10 (FERRULES 0.14mm <sup>2</sup> ) |
| Кабель          | Кабель LiYY          | Количество полюсов, мин. | 40 полюсов                               |
| Материал        | ПВХ                  | Пригодно для             | Цифровые сигналы                         |
| Сечение провода | 0,14 mm <sup>2</sup> |                          |                                          |

## Электрические данные

|                          |          |                               |                     |
|--------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|
| Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с | Допустимый ток на путь, макс. | 1 А                 |
| Емкость жила / жила      | 300 pF/m | Номинальное напряжение        | ≤ 60 В DC ≤ 25 В AC |
| Общий ток, макс.         | 3 А      | Сопротивление                 | ≤ 150 мОм/м         |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|