

PAC-HE10-HE10-HF-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Изображение аналогичное

Основные данные для заказа

Исполнение	
Номер для заказа	<u>2420550010</u>
Тип	PAC-HE10-HE10-HF-1M
GTIN (EAN)	4032248273263
Кол.	1 Шт.

Справочный листок технических данных



PAC-HE10-HE10-HF-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы			
Масса нетто	47,7 g		
Температуры			
Температура хранения	-1060 °C	Рабочая температура	-1050 °C
Общие данные			
Длина кабеля	1 м	Интерфейс ПЛК	ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ НЕ 10 10P
Интерфейс соединения	ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ НЕ 10 10Р	Кабель	Кабель LIHH
Количество полюсов, мин.	10 полюсов	Пригодно для	Цифровые сигналы
Сечение провода	0,14 mm ²		
Электрические данные			
П	1 1	F	200 5 /
Допустимый ток на путь, макс. Емкость жила / экран	1 A 300 pF/m	Емкость жила / жила	300 pF/m ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
Общий ток, макс.	3 A	Номинальное напряжение Рабочее напряжение	≤ 60 B DC ≤ 25 B AC
Сопротивление	≤ 150mΩ/m	т аоочее наприжение	3 00 B DC 3 23 B AC
Классификации			
ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		