

KCMA-44-750-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Трансформатор тока кабельного типа используется преимущественно при замене чтобы избежать расщепления первичных проводов.

- Благодаря своим размерам и простоте в обращении токовые трансформаторы кабельного типа особенно удобны при применении в местах затрудненного доступа или ограниченного пространства
- В сочетании с зажимными фиксаторами система защелок позволяет даже монтаж одной рукой.

Основные данные для заказа

Исполнение	Первичный ток: 750 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 5 VA, Класс точности: 1, съемный трансформатор тока		
Номер для заказа	<u>2420710000</u>		
Тип	KCMA-44-750-5A-5VA-1		
GTIN (EAN)	4050118428919		
Кол.	1 Шт.		

Справочный листок технических данных



KCMA-44-750-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Высота	120.6 мм	Высота (в дюймах)	4.748 inch
Глубина	98 мм	Глубина (дюймов)	3,858 inch
Масса нетто	1 g	Ширина ————————————————————————————————————	72,2 мм
Ширина (в дюймах)	2,843 inch	· ·	·
Температуры			
Температура хранения	-25 °C70 °C	Рабочая температура	-5 °C50 °C
Размеры проводов под на	пряжением		
Место установки	Использование внутри	Провод круглого сечения	
место установки	помещений	провод круплого сечения	44 мм
Тип провода	Только изолированный провод		
Технические данные			
Вид защиты	Нет, ІР20		
Соответствие стандартам	по изоляции		
Класс точности		Стандартный	IEC 61869-1: 2007, IEC
	1		61869-2: 2012
Классификации			
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
roнs Загрузки	Соответствовать		



KCMA-44-750-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения





