

KCMA-18-250-1A-4VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия, Подобно иллюстрации





Трансформатор тока кабельного типа используется преимущественно при замене чтобы избежать расщепления первичных проводов.

- Благодаря своим размерам и простоте в обращении токовые трансформаторы кабельного типа особенно удобны при применении в местах затрудненного доступа или ограниченного пространства
- В сочетании с зажимными фиксаторами система защелок позволяет даже монтаж одной рукой.

Основные данные для заказа

Исполнение	Первичный ток: 250 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 4 VA, Класс точности: 3, съемный трансформатор тока	
Номер для заказа	<u>2420750000</u>	
Тип	KCMA-18-250-1A-4VA-3	
GTIN (EAN)	4050118428926	
Кол.	1 Шт.	

Справочный листок технических данных



KCMA-18-250-1A-4VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

газмеры и массы			
Высота	64,5 мм	Высота (в дюймах)	2,539 inch
Глубина	68 мм	Глубина (дюймов)	2,677 inch
, Масса нетто	1 g		41,6 мм
Ширина (в дюймах)	1,638 inch	·	
Температуры			
Температура хранения	-25 °C70 °C	Рабочая температура	-5 °C50 °C
Размеры проводов под на	пряжением		
Место установки	Использование внутри	Провод круглого сечения	
тиесто установки	помещений	провод круплого сечения	18,5 мм
Тип провода	Только изолированный провод		·
Технические данные			
Вид защиты	Нет, ІР20		
Соответствие стандартам	по изоляции		
V		C	IEC 61869-1: 2007, IEC
Класс точности	3	Стандартный	61869-2: 2012
Классификации			
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Загрузки			
Пользовательская документация	Instruction sheet German		



KCMA-18-250-1A-4VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения





