

**КСМА-18-75-1А-1ВА-3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия,  
Подобно иллюстрации**

Трансформатор тока кабельного типа используется преимущественно при замене чтобы избежать расщепления первичных проводов.

- Благодаря своим размерам и простоте в обращении токовые трансформаторы кабельного типа особенно удобны при применении в местах затрудненного доступа или ограниченного пространства
- В сочетании с зажимными фиксаторами система защелок позволяет даже монтаж одной рукой.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Первичный ток: 75 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 1 VA, Класс точности: 3, съемный трансформатор тока |
| Номер для заказа | <a href="#">2420780000</a>                                                                                    |
| Тип              | КСМА-18-75-1А-1ВА-3                                                                                           |
| GTIN (EAN)       | 4050118428896                                                                                                 |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                                         |

**КСМА-18-75-1А-1VА-3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Размеры и массы**

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 64,5 мм    | Высота (в дюймах) | 2,539 inch |
| Глубина           | 68 мм      | Глубина (дюймов)  | 2,677 inch |
| Масса нетто       | 1 g        | Ширина            | 41,6 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 1,638 inch |                   |            |

**Температуры**

|                      |                |                     |               |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Температура хранения | -25 °C...70 °C | Рабочая температура | -5 °C...50 °C |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------|

**Размеры проводов под напряжением**

|                 |                                |                         |         |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------|
| Место установки | Использование внутри помещений | Провод круглого сечения | 18,5 мм |
| Тип провода     | Только изолированный провод    |                         |         |

**Технические данные**

|            |           |
|------------|-----------|
| Вид защиты | Нет, IP20 |
|------------|-----------|

**Соответствие стандартам по изоляции**

|                |   |             |                                      |
|----------------|---|-------------|--------------------------------------|
| Класс точности | 3 | Стандартный | IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 |
|----------------|---|-------------|--------------------------------------|

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002048    | ETIM 7.0    | EC002048    |
| ECLASS 9.0  | 27-21-09-02 | ECLASS 9.1  | 27-21-09-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Пользовательская документация | <a href="#">Instruction sheet German</a> |
|-------------------------------|------------------------------------------|

**КСМА-18-75-1А-1VА-3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

