

**CMA-31-500-5A-5VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Съемные токовые трансформаторы особенно удобны при установке на шине.

Преимущества:

- Безвинтовое соединение с клеммой защелкой.
- Вариант быстрого соединения для гибких и одножильных проводов.
- Ударопрочные и устойчивые к вибрации, значительная способность к механическому сопротивлению.
- Высокое токовое сопротивление

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Первичный ток: 500 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 5 VA, Класс точности: 1, трансформатор тока закрытого типа |
| Номер для заказа | <a href="#">2420910000</a>                                                                                            |
| Тип              | CMA-31-500-5A-5VA-1                                                                                                   |
| GTIN (EAN)       | 4050118429169                                                                                                         |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                                                 |

Дата создания 11 апреля 2021 г. 8:18:02 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## CMA-31-500-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 80,9 мм    | Высота (в дюймах) | 3,185 inch |
| Глубина           | 52 мм      | Глубина (дюймов)  | 2,047 inch |
| Масса нетто       | 1 g        | Ширина            | 60 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 2,362 inch |                   |            |

## Температуры

|                      |                |                     |               |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Температура хранения | -25 °C...70 °C | Рабочая температура | -5 °C...50 °C |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------|

## Размеры проводов под напряжением

|                 |                                    |                         |                             |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Место установки | Использование внутри помещений     | Провод круглого сечения | 25,7 мм                     |
| Рейка           | 20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm | Тип провода             | Только изолированный провод |

## Электрические характеристики

|                      |      |                |       |
|----------------------|------|----------------|-------|
| Вторичный ток, макс. | 5 A  | Класс точности | 1     |
| Нагрузка             | 5 VA | Первичный ток  | 500 A |

## Соответствие стандартам по изоляции

|                |   |             |                                      |
|----------------|---|-------------|--------------------------------------|
| Класс точности | 1 | Стандартный | IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 |
|----------------|---|-------------|--------------------------------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002048    | ETIM 7.0    | EC002048    |
| ECLASS 9.0  | 27-21-09-02 | ECLASS 9.1  | 27-21-09-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                                                  |                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">UL- certificate Certification UL</a>                                           |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">instruction sheet english.pdf</a><br><a href="#">Betriebsanleitung deutsch</a> |

**CMA-31-500-5A-5VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

